

# BLANKANA SP

## TECHNICKÝ POPIS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Základní materiál :    | zpevněný termoplast    |
| Projekční strana :     | matně bílá             |
| Zadní strana :         | černá                  |
| Tloušťka :             | 0,65 mm                |
| Hmotnost :             | 910 g/m <sup>2</sup>   |
| Šíře role :            | 400 cm                 |
| Svařitelný :           | ano                    |
| Omyvatelný :           | ano                    |
| Hořlavost :            | B2 dle DIN 4102 část 1 |
| Reflexní skupina :     | D (difuzní)            |
| Použití :              | přední projekce        |
| Neprůsvitnost :        | 100%                   |
| Gain :                 | 1,1                    |
| Pozorovací úhel :      | +/- 60°                |
| Vhodné pro rozlišení : | 4K a vyšší             |

## VLASTNOSTI

- vysoce flexibilní v jádru zpevněný termoplast s výbornou rovinností plochy pro přední projekci
- široký pozorovací úhel, projekční světlo se odráží do všech směrů
- přirozené podání barev
- světlo nepropustná černá zadní strana (100%)
- možnost černého rámečku
- čištění vodou variantně jemnou mýdlovou vodou

## POUŽITÍ

Rolovací promítací plátna Rollo PRO, Rollo Jumbo

## PERFORMANCE

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Base material :                 | fiberglass non-woven    |
| Projection side :               | matt white              |
| Rear side :                     | black                   |
| Thickness :                     | 0,65 mm                 |
| Weight :                        | 910 g/m <sup>2</sup>    |
| Roll width :                    | 400 cm                  |
| Weldable :                      | yes                     |
| Washable :                      | yes                     |
| Fire resistance :               | B2 acc. DIN 4102 part 1 |
| Screen type :                   | D (diffuse)             |
| Application :                   | front projection        |
| Light proof :                   | 100%                    |
| Gain :                          | 1,1                     |
| Viewing angle :                 | +/- 60°                 |
| High resolution compatibility : | 4K and higher           |

## CHARACTERISTICS

- high-quality fiberglass base with thermoplastic coating on the front and reverse
- wide viewing angle, projected light is diffused in all directions
- accurate and natural color rendition
- lightproof back layer (100%), great flatness
- black masking available
- clean with water, optionally with mild soap water

## APPLICATION

Roll up projection screens Rollo PRO, Rollo Jumbo

FAKTOR JASU MĚŘEN DLE DIN 19045 | GAIN ACCORDING TO DIN 19045

