

### DIE STATIONÄRE GROßBILDWAND FÜR DEN KONGRESS- UND VERANSTALTUNGSBEREICH MIT SEITLICHEM SPANNSYSTEM FÜR OPTIMIERTE PLANLAGE DER BILDWANDFLÄCHE BIS 1200 CM BWFL.-BREITE NACH §17 DGVV NORM

- Chassis aus 1 mm starkem, beschichtetem Stahlprofilblech mit quadratischem Querschnitt im Farbton RAL9003
- Seitliches Spannsystem rechts und links der Bildwandfläche, auf der Basis von Spannseilen
- Spezieller robuster SOMFY-Sicherheitsmotor gemäß § 17 DGVV-Norm mit eingebauter Bremse
- Doppelter Sicherheitsschutz mit dem elektrischen verdrahteten Fangvorrichtung
- Ausstattung mit zwei zusätzlichen Notendschaltern
- Nothandkurbel zur Überprüfung der Notendschalter, sowie zum Ein- und Ausfahren der Bildwandfläche im Falle eines Stromausfalls oder einer Störung des Motors
- Zusätzlicher elektronischer Untergrenzipositionsschutz – Geschwindigkeitszähler. Alle geschweißten Komponenten des Produkts erfüllen die Zertifizierung nach EN ISO 9606-1 135 P FW FM1 S t10.0 PF ml
- Robuste Ausführung aller Bauelemente für höchste Beanspruchung
- Befestigungswinkel für die direkte Deckenmontage an den Kopfstücken des Bildwandgehäuses montiert, sind im Lieferumfang enthalten
- Der trapezförmige, untere Beschwerungsstab schließt das Schutzgehäuse der Bildwand beim Einfahren der Bildwandfläche bündig ab, notwendig zur Integration in abgehängte Decken
- Hohe Bediensicherheit durch geräuscharme, Qualitäts-Einsteckantriebe 230V/50 Hz, Schutzart IP 44, 4 Adern für Anschluss, eingebauter Thermoschutz
- Motor und Kabelaustritt rechts angeordnet, automatische, elektrische Endabschaltung oben und unten
- Körperschallgedämmte, wartungsfreie und motorseitig torsionsgesicherte Wickelwelle, geräuscharm und schwingungsfrei
- Bildwandfläche Matt White W - Typ D – auf Folienbasis, andere Bildwandflächen Matt White W M1, Matt White B M1, SuperLux 1,8, SilverLux 3D, Rear DF, Perforation auf Anfrage, Sonderanfertigungen auf Anfrage, Einbaurahmen MAX für Integration in abgehängte Decken als Zubehör kompatibel



Stahlprofilblech mit quadratischem Querschnitt im Farbton RAL9003



Spezieller robuster SOMFY-Sicherheitsmotor gemäß §17 DGVV-Norm



Neues Design des Beschwerungsstab mit Spannsystem vollständig im Profil versteckt

Modul	Abmessungen cm (B x H)	Art. nr.	Gewicht Brutto/Netto kg	Verpackungsmaße cm	Gehäusequerschnitt (cm)	Projektionsfläche
500	500x400 / 500x400	49073	220/120	660x30x50	20	Matt White W
600	600x400 / 600x400	49074	240/130	760x30x50	20	Matt White W
500	500x400 / 500x400	45073	295/175	710x37x52	27	Matt White W
600	600x400 / 600x400	45074	335/195	810x37x52	27	Matt White W
700	700x500 / 700x500	45075	365/215	910x37x52	27	Matt White W
800	800x500 / 800x500	45085	400/235	1010x37x52	27	Matt White W

andere Größen auf Anfrage